



ARMOIRE FORTE

Prima Protect

Caractéristiques techniques

ROBUSTE CONSTRUCTION EN TÔLE DE 20/10^e. BLINDAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION, TABLETTES RÉGLABLES AU PAS DE 50 MM, RÉSISTANCE À LA CHARGE RÉPARTIE 120 KG. ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 95°. COULEUR GRIS CLAIR RAL 9006.



Porte inarrachable sans gonds apparents. Corps indéformable et monobloc, sans trace d'assemblage ni soudure.



6 pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.

Serrures



Serrure de coffre-fort WITTKOP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre Niveau A

Prima Protect 800.

Pour le classement linéaire de 5970 mm de dossiers. 2 trous de scellement à la base Ø 14 mm.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Trous de scellement sol	Nombre de pènes actifs	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en Kg
			Corps 10°	Porte en mm						
Prima Protect 800	1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	20	60	2 x Ø 14	6	5+1 rail d'accrochage dans le haut	5970	830	170